



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GABRIEL DA PALHA

Governo do Estado do ESPÍRITO SANTO



ANEXO I - MODELO ORIENTATIVO DE PROPOSTA

Ítem	00001 Lote 00001					
Código	Especificação	Unidade	Quantidade	Marca	Unitário	Valor Total
00057216	<p>VEÍCULO NOVO, ZERO KM TIPO AMBULÂNCIA (TIPO B) 2021 OU SUPERIOR - Veículo tipo furgão teto alto, adaptado para ambulância de suporte básico, veículo de linha de produção comercial, com duas portas traseiras e uma porta lateral para acesso no compartimento de carga, em boas condições de operação.</p> <p>1.1 – DESCRIÇÃO TÉCNICA</p> <ul style="list-style-type: none"><li>– O veículo deverá ser pintado na cor branca, com adesivos que identifique como ambulância ou modelo a ser solicitado posteriormente pela contratante.</li><li>– Motor com potência mínima de 125 cv, transmissão com 06(seis) marchas à frente e uma ré, combustível tipo diesel S10.</li><li>– Tração dianteira e/ou traseira.</li><li>– Freio a disco nas quatro rodas, ABS ou tecnologia superior.</li><li>– Direção hidráulica ou elétrica.</li></ul> <p>1.2 – DIMENSÕES:</p> <p>Veículo teto alto, distância entre eixos de no mínimo 3.600 mm, comprimento total de no mínimo 5.500 mm, largura total de no mínimo 2.400 mm, volume de carga de no mínimo 10m<sup>3</sup>, comprimento do compartimento de carga de no mínimo 3.000 mm e altura do compartimento de carga de no mínimo 1.850mm.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Ar condicionado na cabine dianteira original de fábrica e complemento traseiro no mínimo 30.000 Btus.</li><li>- Da segurança do veículo o mesmo deverá possuir sistema de GPS e telemetria, com dispositivo para identificação do condutor através de cartão RFID ou similar.</li></ul> <p>1.3-ADAPTAÇÃO:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>-O Compartimento de atendimento deverá estar em consonância com os dispositivos na Norma ABNT NBR 14561, bem como atender os dispostos nas portarias MS nº 2048/2002,1863/2003 e1864/203 além de outras legislações pertinente vigentes, devendo conter minimamente as seguintes características:</li><li>-Isolamento térmico acústico. Em manta térmica e acústica e ante alérgico;</li><li>- Revestimento interno das laterais móveis, as paredes e as caixas de rodas se expostas deverão possuir revestimento idêntico aos das paredes que deverão ser revestidas de material lavável e resistente aos processos de limpeza e desinfecção comuns as superfícies hospitalares com espessura mínima de 3 mm moldada conforme geométrica do veículo em Acrilonitila Butadieno Estireno (ABS) e todos os materiais devem estar em conformidade com a resolução de Contran Resolução nº 498, de 29 de julho de</li></ul>	UND	1,000		277.000,000	277.000,00



## PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GABRIEL DA PALHA

Governo do Estado do ESPÍRITO SANTO



### ANEXO I - MODELO ORIENTATIVO DE PROPOSTA

<p>2014 e a norma JIZ2801/2000(antimicrobiano) em sua composição comprovado por laudo de empresa regulamentada, fabricante vinculada também com a empresa fornecedora e a licitante, permitindo rastreabilidade.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Piso nivelado em compensado naval ou similar de 15 mm de espessura, com aplicação de manta vinílica ou similar de alta resistência com sistema de vedação.</li><li>- Acesso na parede original do veículo entre o compartimento do paciente e a cabine do motorista, divisória com janela corredeira ou passagem livre entre a cabine e o compartimento traseiro;</li><li>- Instalação de uma janela lateral na porta corredeira no compartimento do paciente;</li><li>- Vidros fixos padrão ambulância, com película branca, instalados nas portas traseiras;</li><li>- Banco tipo baú instalado na lateral direita do compartimento de atendimento, com disposição para acomodar 03(três) pessoas sentadas, com assentos, encostos, apoios de cabeça estofados em courvin ou similar de alta resistência dotados de cintos de segurança tipo abdominal;</li><li>- Banco do assistente, instalado na cabeceira da maca com base giratória, assento, encosto e apoio de cabeça estofada em courvin ou material similar de alta resistência dotado de cinto de segurança abdominal;</li><li>- Maca retrátil confeccionada em estrutura tubular de alumínio, rodízios giratórios, colchonete em espuma revestido em material impermeável, com regulagem da altura de cabeça e cintos de segurança de no mínimo 1,95 m; Prancha em polietileno curta e longa para imobilização de coluna (adulto) cintos aranha (adulto);</li><li>- Balaústre tubular instalado longitudinalmente no teto encapsulado em borracha e quatro pontos de fixação;</li><li>- Suporte para soro e plasma removível, instalado no balaústre; Suporte para cilindro de oxigênio;</li><li>- Instalação de rede de oxigênio contendo um cilindro de oxigênio de 2,4 m<sup>3</sup> com válvula e monômetro, régua tripla (a- alimentação do respirados; b- fluxômetro e umidificador de oxigênio e c- aspirador tipo venturil), mangueira de oxigênio trançada de três metros, regulador de pressão, manômetro, fluxômetro e máscara de silicone com mangueira transparente.</li><li>- Iluminação interna composta por 6(seis) luminárias de dupla intensidade mínima de 21 watts;</li><li>- Tomada de força 110/220 volts via captação externa; Farol de embarque instalado sobre as portas traseiras;</li></ul> <p>1.4 - COMBUSTÍVEL:</p>					
--	--	--	--	--	--



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GABRIEL DA PALHA**

Governo do Estado do ESPIRITO SANTO



**ANEXO I - MODELO ORIENTATIVO DE PROPOSTA**

- O abastecimento das ambulâncias será de responsabilidade do contratante. Devendo ser utilizado somente combustível recomendado pelo fabricante do veículo.					
<b>Valor Total do Lote R\$</b>				277.000,00	
<b>Valor Global R\$</b>				277.000,00	