

À PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GABRIEL DA PALHA/ES
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 040/2025

A empresa **MANUPA COM., EXP., IMP. DE EQUIP. E VEÍCULOS ADAPTADOS EIRELI**, inscrita no CNPJ sob nº **03.093.776/0007-87**, vem, respeitosamente,

perante Vossa Senhoria, apresentar:

RECURSO ADMINISTRATIVO em face da classificação da proposta apresentada pela empresa **MOTOK MOTOS COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA**, pelos fundamentos a seguir expostos.

DOS FATOS

Conforme consta na proposta da empresa declarada vencedora, foi ofertada a motocicleta **SHINERAY SHI 170 EFI** para atendimento do Item 02 do certame. Ocorre que o Termo de Referência exige expressamente:

"capacidade do tanque de combustível de no mínimo 14 litros".

Entretanto, a motocicleta ofertada não atende a essa especificação mínima exigida pela Administração, uma vez que sua capacidade de tanque é inferior ao mínimo previsto no edital.

Conforme o manual do proprietário apresentado pela arrematante:

Capacidade	Capacidade de rampa	$\geq 12^\circ$
	Velocidade máxima	105 km/h
	Combustível recomendado	Gasolina aditivada
	Capacidade do tanque de combustível (incluindo reserva 3 L)	12,5 L



DA VIOLAÇÃO AO EDITAL

A capacidade mínima do tanque de combustível constitui requisito técnico objetivo e obrigatório estabelecido pela Administração.

A aceitação de veículo com capacidade inferior à exigida afronta os princípios da vinculação ao instrumento convocatório, da isonomia e do julgamento objetivo, previstos na Lei nº 14.133/2021.

Não cabe flexibilização de requisito técnico mínimo expressamente previsto no edital, sob pena de tratamento desigual entre os licitantes e violação das regras do certame.

DO PEDIDO

Diante do exposto, requer:

1. O conhecimento e provimento do presente recurso;
2. A desclassificação da proposta apresentada pela empresa **MOTOK MOTOS COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA**;
3. O reconhecimento de que a motocicleta **SHINERAY SHI 170 EFI** não atende à exigência de capacidade mínima do tanque de combustível prevista no Termo de Referência; e
4. O prosseguimento do certame com a convocação da próxima licitante classificada.

Nestes termos,
Pede deferimento.

ALEXANDRE DA
SILVA
JUNIOR:15962046
722

Assinado de forma digital
por ALEXANDRE DA SILVA
JUNIOR:15962046722
Dados: 2026.05.26
09:50:05 -03'00'

Lauro de Freitas, 26 de maio de 2026.

Manupa Com., Exp., Imp. de Equipamentos e Veículos Adaptados LTDA.
Alexandre Da Silva Junior / Representante Comercial
RG nº 3594811 SPTC ES / CPF nº 159.620.467-22



1.1. Especificações Técnicas

SHI 170

Itens		Dados	Itens		Dados
Dimensões	Comprimento total	1990 mm	Chassi	Tipo	Aço, diamond
	Largura total	750 mm		Ângulo de câster	27°
	Altura total	1060 mm		Comprimento do Trail	115 mm
	Distância entre eixos	1305 mm	Suspensão	Dianteira	Garfo telescópico (convencional)
	Altura do assento	760 mm		Curso da suspensão dianteira - Suspensão	100 mm
	Distância mínima do solo	160 mm		Curso da suspensão dianteira - Roda	100 mm
Peso	Peso líquido	104 kg		Fluido da suspensão dianteira	SAE 10W
	Peso em ordem de marcha	118 kg		Qtd. fluido da suspensão dianteira	160 ml (por bengala) Petronas Sprinta Fork Oil (10W)
	Peso bruto total	268 kg		Traseira	Convencional (Dois amortecedores)
	Capacidade máxima de carga	150kg (Piloto + Passageiro + Bagagem+ Acessórios)		Curso da suspensão traseira - Suspensão	60 mm
Motor	Tipo do motor	Monocilindro, 4T, 2 Válvulas, SOHC		Curso da suspensão traseira - Roda	60 mm
	Cilindrada	169,30 cm ³	Rodas	Roda dianteira	2.75 - 18"
	Diâmetro x Curso	63,5 x 53,5 mm		Roda traseira	3.00 - 18"
	Taxa de compressão	9 : 1	Freios	Freio Dianteiro / Diâmetro (Acionamento hidráulico)	Disco (Ø=240 mm)
	Potência Máxima	13,59 cv /8.000 rpm		Freio Traseiro / Diâmetro (Acionamento mecânico)	Tambor (Ø=130 mm)
	Torque Máximo	11,45 N.m/7.200 rpm		Fluido de freio	DOT4
	Refrigeração	Ar		Tipo de freio	CBS com acionamento mecânico
	Sistema de alimentação	Sistema EFI	Capacidade	Capacidade de rampa	≥ 12°
	Folga das Válvulas Admissão	0,03~0,05 mm		Velocidade máxima	105 km/h
	Folga das Válvulas Escape	0,04~0,07 mm		Combustível recomendado	Gasolina aditivada
	Sistema de lubrificação	Pressão/respingo		Capacidade do tanque de combustível (incluindo reserva 3 L)	12,5 L
	Rotação da marcha lenta	1500 ± 200 rpm			